

Fitxa tècnica  
(1/3)

# Green colors metal

By Javier Mariscal



**Mobles114**

# Fitxa tècnica

(2/3)



\*Unitat mètrica cm

## PRODUCTE

Unitats	Pes
1	3,5 kg


## EMBALATGE

Unitats	Pes	Dimensions	Volum
2	10,5 kg	57x57x57 cm	0,19 m <sup>3</sup>

Tots els embalatges són de cartó doble reciclable. La cadira es lliura desmuntada amb en una caixa amb dues unitats.

## MATERIALS I COLORS

### Estructura (acer)



RAL 7044

### Seient (polipropilè)



RAL 9002 RAL 1024 RAL 2001

# Fitxa tècnica

(3/3)

## CERTIFICACIONS I NORMATIVES

**Incombustibilitat:** UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

**Resistència en ús públic:** UNE-EN 15373:07

**Resistència en ús domèstic:** UNE-EN 1728:01

**Ús exterior:** UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-2

## MATERIALS I ACABATS

### Estructura

Estructura formada per 2 tubs corbats d'acer de secció 16x2 mm. Les potes frontals i potes posteriors estan soldades entre elles per la zona central, aportant al conjunt la resistència necessària. Estructura acabada amb pintura epoxi pols 80 micres, 30% mate gris/beix RAL 7044.

Els 4 punts de suport al sòl estan protegits amb uns topalls de plàstic del mateix color que l'estructura.

4 topalls de plàstic de polipropilè, dissenyats per a aquest model de cadira, fixen l'estructura a la carcassa. Aquests topalls també fan de punt de suport de la cadira, quan les apilem, evitant que es ratllin entre elles.

### Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat. La forma anatòmica que caracteritza el seient el fa ergonòmic i confortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, reforçat per nervis posteriors i inferiors. El seient té al centre una cavitat per desguassar en cas de pluja, apte per a ús exterior.

Filtre UV per a aplicació exterior.

El seient està disponible en tres acabats blancs RAL 9002, ocre RAL 1024 i taronja RAL 2001.

Cadira apilable (Max. 8)

## MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit amb aigua i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar l'ús de productes abrasius.