

Fitxa tècnica
(1/3)

Tube aluminium


By Eugeni Quitllet



Mobles114

Fitxa tècnica

(2/3)



*Unitat mètrica cm

PRODUCTE

	Unitats	Pes
Sense braços	1	4,5 kg
Amb braços	1	6 kg

EMBALATGE

	Unitats	Pes	Dimensions	Volum
Sense braços	1	6,5 kg	48x55x84 cm	0,22 m ³
Amb braços	1	8 kg	64x56x84 cm	0,26 m ³
Sense braços	2	11,5 kg	64x47x94 cm	0,28 m ³
Amb braços	2	13 kg	64x56x94 cm	0,34 m ³

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

Fitxa tècnica

(3/3)

MATERIALS I COLORS (alumini i polipropilè)



RAL 9002 RAL 9004 RAL 7002 RAL 8015 RAL 7031 RAL 7022

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Incombustibilitat: UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

Resistència ús públic: UNE-EN 16139

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit amb aigua i sabó suau. Aclarir i assecar amb un drap sec. Evitar l'ús de productes abrasius.

MATERIALS I ACABATS

Estructura

Estructura composta de 5 parts.

Les potes frontals i l'estructura posterior estan fabricades en un tub d'alumini de diàmetre 35x2,5 mm. Els 3 tubs centrals estan fabricats amb tub d'alumini de diàmetre 30x2 mm.

Tot el conjunt està soldat en cordó continu TIG aconseguint una gran resistència mecànica.

Al model amb braços, aquests estan fabricats en tub d'alumini de 30x2 mm de diàmetre, i van soldats al tub de darrere de la cadira i a les potes del davant.

Els 4 punts de suport a terra estan protegits amb topalls de plàstic de color negre.

Totes les peces metàl·liques estan pintades amb pintura epoxy pols de 80 micres, 30% mat texturada.

Seient

Seient realitzat en injecció de polipropilè. El seient es fixa a l'estructura mitjançant 4 topalls fabricats de poliamida i elastòmer i 4 cargols DIN M6x55 mm, que van roscats a uns inserits de llautó ja situats a la mateixa injecció del seient.

Aquests topalls també serveixen de punt de suport de la cadira quan les apilem, evitant que es ratllin entre elles.

Filtre UV d'aplicació exterior.

La cadira està disponible en 6 acabats: color blanc RAL 9002, blau-gris RAL 7031, negre RAL 9004, marró castanya RAL 8015, verd oliva RAL 7002, i gris antracita RAL 7022.

Cadira apilable (max. 6)